

# HEXA PLYWOOD

## Kalite/Yüzey Sınıfı

Bir yüzeyi düz koyu kahverengi 120gr/m<sup>2</sup>, diğer yüzeyi HEXA (Altıgen kaymaz-antislip) 220gr./m<sup>2</sup> fenolik film ile kaplanmıştır. Kenarları özel olarak yalıtılmıştır.

## Tutkal

E1 Tutkal

## Ebatlar

2520x1270mm

2500x1250mm

2440x1220mm

## Kalınlık

6,5mm - 9mm - 12mm - 15mm - 18mm - 24mm - 27mm - 30mm - 35mm - 40mm

MM	Katman	Palet/ Adet
6,5	5	95
9	7	69
12	9	52
15	11	41
18	13	35
21	15	30
24	17	26
27	19	23
30	21	21
35	25	18
40	28	15

## Birch Kontrplak Levhaların kalınlığı :

Minimum Kalınlık, mm	Maksimum Kalınlık, mm
6.1	6.4
8.8	10
11.5	12.5
14.3	15.9
17.1	18.1
20	21
22.9	24
25.2	27
28.1	30
33.5	35.5
38.8	41.2

## Müsaade edilebilir toleranslar :

Boy ve En mm	2520; 2500; 2440 1270; 1250; 1220
Limit toleransları, mm	±3.0mm – filmsiz kontrplak ±3.5mm – filmli plywood
Panel eğriliği 1m uzunlukta, mm	2mm – filmsiz kontrplak 1mm – filmli plywood
Kenar doğrusalığı 1m uzunlukta, mm	2mm – filmsiz kontrplak 1mm – filmli plywood

Yoğunluk : 680-700kg/m<sup>3</sup>

Nem : Maksimum 10%

**Kullanım Alanları :** Taşıt tabanlarında, İnşaat iskelelerinde, Ambalaj sanayinde, Soğuk hava depolarında kullanılır.

