

BIRCH PLYWOOD

Kalite/Yüzey Sınıfı

İki yüzeyi düz koyu kahverengi 120gr/m2 fenolik film ile kaplanmıştır. Kenarları özel olarak yalıtılmıştır.

Tutkal : WBP (Exterior)

Ebatlar :

2520x1270mm

2500x1250mm

2440x1220mm

Kalınlık

6,5mm - 9mm - 12mm -15mm -18mm - 24mm - 27mm - 30mm - 35mm - 40mm

MM	Katman	Palet/ Adet
6,5	5	95
9	7	69
12	9	52
15	11	41
18	13	35
21	15	30
24	17	26
27	19	23
30	21	21
35	25	18
40	28	15

Birch Plywood Levhaların kalınlığı :

Minimum Kalınlık, mm	Maksimum Kalınlık, mm
6.1	6.4
8.8	10
11.5	12.5
14.3	15.9
17.1	18.1
20	21
22.9	24
25.2	27
28.1	30
33.5	35.5
38.8	41.2

Müsaade edilebilir toleranslar :

Boy ve En mm	2520; 2500; 2440 1270; 1250; 1220
Limit toleransları, mm	±3.0mm – filmsiz kontrplak ±3.5mm – filmli plywood
Panel eğriliği 1m uzunlukta, mm	2mm – filmsiz kontrplak 1mm – filmli plywood
Kenar doğrusalılığı 1m uzunlukta, mm	2mm – filmsiz kontrplak 1mm – filmli plywood

Yoğunluk : 680-700kg/m³

Nem : Maksimum 10%

Kullanım Alanları : İnşaat, Taşıt, Mobilya, Ambalaj, Vagon, Uçak, Gemi sanayi endüstrilerinde.

